

شرکت ریزان سیستم‌ها ایران

نمایندگی انحصاری فروش پایانه پت در ایران

- ✓ مشهور در فروش
- ✓ تخصص در مشاوره
- ✓ تنوع در محصولات
- ✓ گستردگی در خدمات



پایانه پت

پایانه پت جایگزین کیس کامپیوتر

www.

Mini Computer.ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir



شعبه تهران : امیرآباد شمالی - بعد از جلال - بین خیابان ۷۰۶ - پلاک ۱۸۸۱ - واحد ۲
تلفن: ۰۲۱- ۴۱ ۴۲ ۵۰۰۰

دفتر مرکزی : مشهد- پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران
تلفن: ۰۵۱۳-۸۷۶ ۴۱ ۴۷



تصاویر: >

معرفی پورت های PAT-t640



۱ - پورت های USB 3.0 و USB 2.0
۲ - پورت سریال (COM)

۱ - پورت صدا (اسپیکر-میکروفن)
۲ - پورت شبکه گیگ (LAN)
۳ - پورت شبکه گیگ (LAN)
۴ - پورت خروجی تصویر HDMI
۵ - پورت خروجی تصویر VGA
۶ - سوئیچ پاور



PAT t640 Thin Client



➤ قابلیت‌های عمومی:

- **پرسرعت** به کمک پردازنده قدرتمند **۴ هسته ای J1900** کارکرد **۶۴ بیتی**
- پشتیبانی از انواع ویندوزهای **7 / 8 / 10 / 2008 / 2012 / 2016** نسخه های **۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی**
- پشتیبانی از **انواع سیستم عامل** های خانواده لینوکس **Ubuntu / Fedora / SUSE / Red Hat**
- **سرعت ارتباطی بالا** به کمک دو شبکه سیمی مجزا سرعت **1000 (گیگ)** و پورت **USB 3.0**
- نمایش همزمان تصویر روی **دو مانیتور**
- بدنه مستحکم آلومینیومی با **بهترین تبادل حرارتی**
- **قابل اتصال به پشت مانیتور** از طریق براکت موجود در بسته



PAT t640 Thin Client



مشخصات :

سیستم عامل های قابل پشتیبانی

Windows: 7 / 8 / 10 / Server 2008 / Server 2012 / Server 2016 / Linux

پردازنده

Intel

سازنده پردازنده:

4 Cores

تعداد هسته:

Intel® Bay trail J1900 : 2.42 GHz (2 MB Cache)

مدل پردازنده:

Based Frequency: 2.0 GHz – Burst Frequency: 2.42 GHz

فرکانس پردازنده:

توضیحات پردازنده:

- چهار هسته ای ۶۴ بیتی با فرکانس کاری ۲،۴۲ گیگاهرتز
- کارکرد خنک و ۲۴ ساعته ۷ روز هفته، بدون فن
- پشتیبانی از تکنولوژی مجازی سازی VDI



حافظه

۴ گیگابایت با فرکانس ۱۶۰۰ مگاهرتز

حافظه رم پیش فرض:

2GB / 4GB / 8GB

حافظه رم قابل پشتیبانی:

DDR3L

نوع حافظه رم:

1600 MHz

فرکانس حافظه رم:



PAT t640 Thin Client



ذخیره سازی

SSD mSATA 64 GB

SSD mSATA: 32 / 64 / 128 / 256 GB

SSD SATA: 128 / 256 / 512 GB

HDD SATA: 1 / 2 / 3 / 4 TB

هارد پیش فرض:

هارد های قابل پشتیبانی:



گرافیک

- Integration: Intel(R) HD Graphics
- Graphics burst frequency 688 MHz Burst up to 854 MHz
- Support DirectX 10.1
- Support HDCP
- Full HD

• کیفیت تصویر:

شبکه

- سیمی (LAN) سرعت ۱۰۰۰
- بی سیم (Wi-Fi) سری N دو آنتنه سرعت 300Mbps
- توضیحات شبکه بی سیم (Wi-Fi)
- شبکه بی سیم سرعت ۳۰۰ سری N Dual Antenna (به صورت انتخابی)
- توضیحات شبکه سیمی (LAN):
- دو پورت شبکه گیگ Wired Onboard Realtek RTL8111F 100/1000 Mbps



PAT t640 Thin Client



پروتکل‌های قابل پشتیبانی

- Citrix ICA
- Citrix HDX
- Microsoft RDP
- VMware Horizon View through PCoIP
- Microsoft Remote FX (RFX) جهت اجرای گرافیک‌های سنگین و سه‌بعدی

پورت‌ها و اسلات‌ها

- ۵ عدد پورت یو اس بی ۲,۰
- ۱ عدد پورت یو اس بی ۳,۰
- ۱ عدد پورت SATA
- ۲ عدد پورت mSATA
- ۱ عدد پورت خروجی تصویر HDMI
- ۱ عدد پورت خروجی تصویر VGA
- ۱ عدد پورت سریال (COM)
- ۱ عدد پورت صدا (میکروفون/اسپیکر)
- ۱ عدد پورت شبکه RJ45

تغذیه برق

40 W, Worldwide Auto sensing

- منبع برق ۴۰ وات (۱۲ ولت ۳,۳۳ آمپر)

وزن

- ۱۲۰۰ گرم معادل ۱,۲ کیلوگرم



PAT t640 Thin Client



ابعاد

13.5 x 14.5 x 3 CM •

گارانتی

- ۱ سال گارانتی داخلی
 - ۳ سال گارانتی سخت افزار بین المللی
 - ۵ سال خدمات پس از فروش
-

لوازم جانبی همراه

- آداپتور برق
 - گارانتی نامه
 - پایه اتصال به پشت مانیتور به همراه پیچ های مربوطه
 - آنتن های وای فای (در صورت انتخاب وای فای)
-



PAT t640 Thin Client



محتویات بسته بندی PAT-t640

