

شرکت ریمان نیکس ایران

نماینده انحصاری فروش پایانه پت در ایران

✓ مشهور در فروش

✓ تخصص در مشاوره

✓ تنوع در محصولات

✓ گستردگی در خدمات



پایانه پت

پایانه پت جایگزین کیس کامپیوتر

www.

mini CoMpuTeR.ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir



شعبه تهران : امیرآباد شمالی - بعد از جلال - بین خیابان ۷۰۶ - پلاک ۱۸۸۱ - واحد ۲
تلفن: ۰۲۱- ۴۱ ۴۲ ۵۰۰۰

دفتر مرکزی : مشهد- پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران
تلفن: ۰۵۱۳- ۸۷۶ ۴۱ ۴۷





PAT Double Thin Client



تصاویر :





PAT Double Thin Client



قابلیت‌های ویژه: ➤

- حداکثر امنیت به کمک دو کامپیوتر کاملا مجزا و ایزوله در قالب یک مینی کیس
- پشتیبانی از انواع ویندوزها جهت شبکه های سازمانی
- **بدون فن، بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته**
- پشتیبانی از **۲ شبکه مجزا** (سیستم درون سازمانی و برون سازمانی) و کلیه وسایل جانبی: پرینتر، اسکنر، بارکدخوان، فلش و ...
- هارد پرسرعت SSD با قابلیت اجرای ویندوز در ۷ ثانیه
- مجهز به دو شبکه سیمی ۱۰۰۰ و پورت USB 3.0
- بدنه تمام آلومینیوم مشکی متالیک جهت تبادل بهتر حرارتی و ظاهری مستحکم تر و زیباتر
- دارای پردازنده چهار هسته ای در هر دو ترمینال



PAT Double Thin Client



➤ مشخصات :

سیستم عامل های قابل پشتیبانی ترمینال در هر دو ترمینال

Windows 7 / 8 / 10 / Server 2008 / Server 2012 / Server 2016

پردازنده ترمینال در هر دو ترمینال

Intel	سازنده پردازنده:
4 Cores	تعداد هسته:
Intel® Bay trail J1900 : 2.42 GHz (2 MB Cache)	مدل پردازنده:
Based Frequency: 2.0 GHz - Burst Frequency: 2.42 GHz	فرکانس پردازنده:
	توضیحات پردازنده:

- چهار هسته ای ۶۴ بیتی با فرکانس کاری ۲،۴۲ گیگاهرتز
- کارکرد خنک و ۲۴ ساعته ۷ روز هفته، بدون فن
- پشتیبانی از تکنولوژی مجازی سازی VDI



حافظه در هر دو ترمینال

۴ گیگابایت با فرکانس ۱۶۰۰ مگاهرتز	حافظه رم پیش فرض:
2GB / 4GB / 8GB	حافظه رم قابل پشتیبانی:
DDR3L	نوع حافظه رم:
1600 MHz	فرکانس حافظه رم:



PAT Double Thin Client



ذخیره سازی در هر دو ترمینال

SSD MSATA 64 GB

SSD MSATA: 32 / 64 / 128 / 256 GB

SSD SATA: 128 / 256 / 512 GB

HDD SATA: 1 / 2 / 3 / 4 TB

هارد پیش فرض:

هاردهای قابل پشتیبانی:



گرافیک در هر دو ترمینال

- Integration: Intel(R) HD Graphics
- Graphics burst frequency 688 MHz Burst up to 854 MHz
- Support DirectX 10.1
- Support HDCP
- Full HD

• کیفیت تصویر:

کارت صدا در هر دو ترمینال

- دارای ورودی میکروفون 3.5mm استریو ۲۰ بیتی و سمپل ریت ۹۶ کیلوهرتز
- دارای آمپلی فایر اسپیکر داخلی و همچنین جک ورودی 3.5mm استریو ۲۴ بیت و سمپل ریت ۱۹۲ کیلوهرتز

Output: internal amplified speaker; 3.5mm mini-jack; 24-bit stereo; 192 kHz sample rate

Input: 3.5mm microphone mini-jack; 20-bit stereo; 96 kHz sample rate



PAT Double Thin Client



شبکه در هر دو ترمینال

- سیمی (LAN) سرعت ۱۰۰۰
- بی سیم (Wi-Fi) سری N دو آنتنه سرعت 300Mbps
- توضیحات شبکه بی سیم (Wi-Fi)
- شبکه بی سیم سرعت ۳۰۰ سری N Dual Antenna (به صورت انتخابی)
- توضیحات شبکه سیمی (LAN):
- دو پورت شبکه گیگ Wired Onboard Realtek RTL8111F 100/1000 Mbps

پروتکل‌های قابل پشتیبانی

Citrix ICA
Citrix HDX
Microsoft RDP
جهت اجرای گرافیک‌های سنگین و سه‌بعدی Microsoft Remote FX (RFX)
VMware Horizon View through PCoIP

تغذیه برق

- منبع برق 60 وات با فرکانس بین ۵۰ تا ۶۰ هرتز
- آداپتور برق 12 ولت ۵ آمپر

60 W, Worldwide Auto sensing, 50-60 Hz,

وزن

- 6.350 کیلوگرم



PAT Double Thin Client



ابعاد

• 33 x 14 x 24.5 CM

گارانتی

- ۱ سال گارانتی داخلی
 - ۳ سال گارانتی سخت افزار بین المللی
 - ۵ سال خدمات پس از فروش
-

لوازم جانبی همراه

- ۱ عدد صفحه کلید اصلی اچ پی (انتخابی)
 - ۱ عدد ماوس اصلی اچ پی (انتخابی)
 - ۱ عدد آداپتور برق
 - ۱ عدد سیم اتصال به پرینتر
-